

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE

10 mm Premium | Interlocking Tile

Robuste PVC-Fliese für Produktion, Werkstatt, Garage und Logistik

Schnell verlegt, sofort nutzbar und bei loser Verlegung flexibel wieder aufnehmbar.

MATERIAL

PVC

STÄRKE

10 mm

GEWICHT

3,2 kg




Zum Produkt

Produktvorteile

- Für höchste, funktionale, industrielle Beanspruchung in Produktion, Werkstatt, Lager und Logistik entwickelt.
- Premium Ausführung hergestellt aus Virgin PVC (Neuware) für höchste Ansprüche an Optik und Leistung.
- Geeignet für Gabelstapler, Hubwagen, Fahrzeuge, schwere Maschinen und intensiven Fahrverkehr.
- Bewegliche Arbeitslasten von über 1.000 kg möglich.*
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und für den langfristigen Einsatz ausgelegt.
- Meist lose verlegbar, optional verklebbar und sofort begeh- sowie befahrbar.
- Rutschhemmung R10, Brandschutzklasse Bfl-S1 und REACH-konform.
- Nach Herstellerangaben recyclingfähig.

*Abhängig von Untergrund, Temperatur, Radtyp und Nutzung. Verlegehinweise beachten.



Hammerschlag

Erhältliche Farben:



Schwarz
ähnlich RAL 9004



Dunkelgrau
ähnlich RAL 7016



Grau
ähnlich RAL 7005



Hellgrau
ähnlich RAL 7045



Blau
ähnlich RAL 5005



Rot
ähnlich RAL 3020



Orange
ähnlich RAL 2009



Gelb
ähnlich RAL 1023



Grün
ähnlich RAL 7005

RAL-Farbtoleranz: Delta-Farbabweichung bis 3. Geringfügige Abweichungen zum angegebenen RAL-Referenzfarbton sowie zwischen verschiedenen Produktionschargen sind möglich.



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC-Klickfliese 10 mm Premium

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	3,2 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	490 x 490 mm	
Dicke	10 mm (+/- 0,5 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatishes Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	92	Shore A

Alle Angaben entsprechen dem bei Veröffentlichung bekannten Stand der Herstellerunterlagen. Redaktionelle Irrtümer und zwischenzeitliche technische Änderungen des Herstellers bleiben vorbehalten. Die bei Vertragsschluss vereinbarte Produktbeschaffenheit bleibt hiervon unberührt.

Geruchssarm:

In den ersten Wochen nach der Installation kann je nach Raumbedingungen und individueller Empfindlichkeit gelegentlich ein leichter Materialgeruch wahrnehmbar sein. Bei normaler Belüftung verflüchtigt sich dieser in der Regel schnell.



Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



wieder aufnehmbar



Schall- absorbierend



Schützt



Wartungsarm



Reduziert Staub und Schmutz



Einfache DIY-Installation



Beständig gegen die meisten Chemikalien



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de