

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE

7 mm Premium | Interlocking Tile

Robuste PVC-Fliese für Industrie, Gewerbe, Werkstatt und Garage

Schnell verlegt, sofort nutzbar und bei loser Verlegung flexibel wieder aufnehmbar.

MATERIAL


PVC

STÄRKE

7 mm

GEWICHT

2 kg




Zum Produkt

Produktvorteile

- Für funktionale, schwerere industrielle, gewerbliche und private Anwendungen entwickelt.
- Premium Ausführung hergestellt aus Virgin PVC (Neuware) für höchste Ansprüche an Optik und Leistung.
- Robuste 7-mm-Ausführung für intensiven Fußgängerverkehr, Fahrzeuge, Hubwagen, Gabelstapler und Maschinen.
- Bewegliche Arbeitslasten (z.B. Paletten) bis ca. 800 kg im 3-Rad- und bis ca. 1.000 kg im 4-Rad-Verkehr möglich.*
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und für den langfristigen Einsatz ausgelegt
- Direkt nutzbar, lose verlegbar und bei Bedarf wieder aufnehmbar.
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich, rutschhemmend und beständig gegen die meisten Chemikalien.
- Nach Herstellerangaben recyclingfähig.

*Abhängig von Untergrund, Temperatur, Radtyp und Nutzung. Verlegehinweise beachten.



Hammerschlag



Genoppt

Erhältliche Farben (Genoppt nur in Schwarz, Anthrazit und Dunkelgrau):



Schwarz

ähnlich RAL 9004



Dunkelgrau

ähnlich RAL 7016



Grau

ähnlich RAL 7005



Hellgrau

ähnlich RAL 7045



Blau

ähnlich RAL 5005



Rot

ähnlich RAL 3020



Orange

ähnlich RAL 2009



Gelb

ähnlich RAL 1023



Grün

ähnlich RAL 7005

RAL-Farbtoleranz: Delta-Farbabweichung bis 3. Geringfügige Abweichungen zum angegebenen RAL-Referenzfarbton sowie zwischen verschiedenen Produktionschargen sind möglich.



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI-TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC-Klickfliese 7 mm Premium


Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	2 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	490 x 490 mm	
Dicke	7 mm (+/- 0,2 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatistisches Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	92	Shore A

Alle Angaben entsprechen dem bei Veröffentlichung bekannten Stand der Herstellerunterlagen. Redaktionelle Irrtümer und zwischenzeitliche technische Änderungen des Herstellers bleiben vorbehalten. Die bei Vertragsschluss vereinbarte Produktbeschaffenheit bleibt hiervon unberührt.

Geruchssarm:

In den ersten Wochen nach der Installation kann je nach Raumbedingungen und individueller Empfindlichkeit gelegentlich ein leichter Materialgeruch wahrnehmbar sein. Bei normaler Belüftung verflüchtigt sich dieser in der Regel schnell.



Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



wieder
aufnehmbar



Schall-
absorbierend



Schützt



Wartungsarm



Reduziert Staub
und Schmutz



Einfache DIY-
Installation



Beständig gegen die
meisten Chemikalien



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de